

PLX

ROLO COMPACTADOR

XR12

LISO OU PÉ DE CARNEIRO



Consultor:

f @ PLX.BRASIL | PLXBRASIL.COM.BR



ESPECIFICAÇÕES - MINI ROLO COMPACTADOR

GERAL		
MODELO		XR12
PESO OPERACIONAL	kg	1200
CARGA ESTÁTICA DA LINHA	n/cm	69,5/68
LARGURA DE TRABALHO	mm	800
MOTOR		
MARCA DO MOTOR		HONDA
MODELO DO MOTOR		GX390
TIPO DE MOTOR		Motor gasolina monocilíndrico de quatro tempos com resfriamento a ar
NÚMERO DE CILINDROS		1
POTÊNCIA	kW(cv)/rpm	8,8(12)2400
CONSUMO MÉDIO	L/h	2,5
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	V	12
MODO DE DIREÇÃO		Bomba de pistão de deslocamento variável continuamente variável
CARACTERÍSTICAS DA CAMINHADA		
VELOCIDADE	km/h	0-6
CAPACIDADE TEÓRICA DE ESCALADA	%	30
FREIO		
FREIO DE TRABALHO		Bomba de pistão de deslocamento variável
DIREÇÃO		
MÉTODO DE DIREÇÃO		Direção hidráulica
SISTEMA DE DIREÇÃO		Swing articulado
SISTEMA DE VIBRAÇÃO		
TAMBOR VIBRATÓRIO		Frente
FORMA DE ACIONAMENTO		Motor hidráulico
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO	hz	65
AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO	Mm	0,5
FORÇA EXCITANTE	kn	30
SISTEMA DE SPRINKLERS		
FORMA		Spray de pressão intermitente
TANQUES		
CAPACIDADE DO ÓLEO HIDRÁULICO	L	22
CAPACIDADE DO ÓLEO MOTOR	L	3,5
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	L	5,5
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	L	70

DIMENSÕES		
ALTURA	mm	2250
LARGURA	mm	940
COMPRIMENTO	mm	1890
LARGURA DO TAMBOR	mm	800
DIÂMETRO DO TAMBOR	mm	555
DISTÂNCIA ENTRE TAMBORES	mm	1335
ALTURA SEM CAPOTA	mm	1430

